

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование		Размер	Ед. изм	Цена, руб
	Провод ПНСВ для прогрева бетона , используется для ускорения твердения бетона и повышения его механических характеристик.	Ø 1,2 мм	пог.м	1,5
	Смазка (Эмульсол, Ангрол) для опалубки предназначена для обработки фанеры и деревянных элементов, применяемые в опалубочных работах. (Объем 200 л , Вес 175 кг.)	h 865 мм Ø565 мм	бочка	от 6 900
	Тент ПОЛИТАРП - водонепроницаемые полиэтиленовые тенты используются для покрытия строительных материалов. Изготавливаются из прочного полиэтилена, покрываются светостабилизирующей пленкой и ламинируются с двух сторон, за счёт чего не пропускают воду.	120 гр/м2 180 гр/м2	м. кв	35 60
	Тент с утеплителем ПОЛИТАРП (утеплитель 5 мм) имеет трехслойную структуру (тентовая ткань – утеплитель – тентовая ткань) и позволяет добиваться высокого качества и эффективности производимых работ, при небольших затратах.	120 гр/м2 180 гр/м2	м. кв	185 230
	Брезентовый полог ВО Стандартный , прошит высокопрочными лавсановыми нитками, по всему периметру на шнуровании установлены люверсы (интервал 0,5 м). Пропитка ВО (водоупорная).	3 x 5 м. 4 x 6 м. 6 x 8 м. 8 x 10 м.	м. кв	195
	Тент ПВХ Стандарт (двухстороннее покрытие) с люверсами. Стандартный тентовый материал, водонепроницаемый, люверсы по всему периметру на усилении (интервал 0,5 м), цвет – синий (светло-серый на заказ) . Тент устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению.	3 x 5 м. 4 x 6 м. 6 x 8 м. 8 x 10 м.	м. кв	195
	Утепленные тенты ПВХ Стандарт , производятся из двух слоев одностороннего ПВХ материала и слоя утеплителя. Утеплитель устанавливается между слоями ПВХ, тем самым тент термомат с утеплителем ПВХ 500 получается водонепроницаемым и термоизолирующим.	3 x 5 м. 4 x 6 м. 6 x 8 м. 8 x 10 м.	м. кв	299
	Термомат с утеплителем «OXFORD 420 PU» Стандартный , морозостойкий. Состоит из 2 - х слоев крепкой синтетической водоупорной ткани. Между слоями утеплитель – синтепон. Прошит прочными лавсановыми нитками. По всем сторонам люверсы, интервал 0,5 м. Тенты легкие и не «дубеют» на морозе.	3 x 5 м. 4 x 6 м. 6 x 8 м. 8 x 10 м.	м. кв	200
	Тент синтетический «OXFORD 420 PU» , с люверсами Легкий водоупорный материал, морозоустойчивый, цвет – темно - синий	3 x 5 м. 4 x 6 м. 6 x 8 м. 8 x 10 м.	м. кв	115
	Пленка полиэтиленовая Ширина 3 метра в развороте. Длина намотки - 100 метров в одном рулоне	100 мкм 150 мкм 200 мкм	м. кв	7 12 16
	Пленка армированная Ширина 3 м x 25 м. Длина намотки - 100 метров в одном рулоне	200 мкм	м. кв	30

Цена указана с учетом НДС 20%

Наш сайт: <https://midas.moscow/>

Продажа: +7 985 730 43 00 Юрий

Аренда: +7 965 141 08 98 Дмитрий

e-mail: MIDAS.M@MAIL.RU