





ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ


	Наименование	Высота стойки		Вес, кг.	Нагрузка	Цена, руб.	
		h min, м.	h max, м.				
	Открытая резьба, черный натяжитель, порошковая покраска						
	Стойка телескопическая	1,05	1,65	7 кг	3000-2700	600	
	Стойка телескопическая	1,25	2,00	8 кг	2900-2600	650	
	Стойка телескопическая	1,55	2,55	9 кг	2500-2800	710	
	Стойка телескопическая	1,60	2,75	10 кг	2750-2200	730	
	Стойка телескопическая	1,80	3,10	11 кг	2600-2100	790	
	Стойка телескопическая	2,05	3,70	13 кг	2500-2000	860	
	Стойка телескопическая	2,60	4,20	15 кг	2300-1800	930	
Стойка телескопическая	2,90	4,50	17 кг	1950-1200	1040		
Стойка телескопическая	3,30	4,90	19 кг	1650-1000	1130		

	Наименование	Вес, кг	Цена, руб.
	Тренога	5,5	255


	Наименование	Вес, кг	Цена, руб.
	Унивилка	2,8	95

	Наименование	Вес	Высота	Ширина	Цена
		кг	мм	мм	руб. / м. пог.
	Балка клееная L=1,5 м - 6,0 м. (эконом)	5,5	200	80	285
	Балка клееная L=1,5 м - 6,0 м. (стандарт)				290
	Балка клееная L=1,5 м - 6,0 м. (премиум)				295
Балка клееная L=3,0 - 3,3 м. АТТИК	300				

Вышка-тура (леса)

	Наименование (комплектация 1 м * 2 м)	Технические характеристики	Цена, руб.
	Универсальная облегченная модель, для выполнения работ на высоте до 10 м.		
	1 секция + б. блок-2,7м.	<i>Максимальная высота вышки 8,8 м. Максимальная высота раб. площадки 7,7 м. Размеры рабочей площадки 1.0 X 2.0 м. Шаг секции 1.2 м. Число настилов 2 шт. Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг. Вес базового блока 70 кг. Вес секции 18 кг.</i>	По запросу
	2 секции + б. блок-3,9м.		
	3 секции + б. блок-5,1м.		
	4 секции + б. блок*-6,3м.		
	5 секций + б. блок*-7,5м.		
6 секций + б. блок*-8,8м.			

Стойка объёмная для перекрытий

	Область применения	Технические характеристики	Цена, руб.
	<ul style="list-style-type: none"> * Формирование ригельного перекрытия * Формирование капителей * Перекрытие мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад. 	<i>Материал-сталь, Ø трубы - 48 мм, Толщина стенки - 3 мм. Максимальная высота монтажа - 80 м. Максимальная осевая нагрузка на вертикальные стойки-6000кг Типоразмеры вертикальных элементов - от 0,5м до 3 м</i>	По запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Наш сайт: <https://midas.moscow/>

Продажа: +7 985 730 43 00 Юрий

Аренда: +7 965 141 08 98 Дмитрий

e-mail: MIDAS.M@MAIL.RU